

ALIMAK

SCANDO 650 FC /32

Lastkapacitet (säkring 63 A)	Kg	2000
Hastighet 50 Hz	m/min	0 – 135
Max. lyfthöjd	meter	200
<i>Högre lyfthöjd på förfrågan</i>		
Antal buffertfjädrar i bas	antal	2
Fångapparat typ GFD	Art./nr.	9094317-1009

KORG DIMENSION

Invändig bredd	meter	1,5
Invändig längd	meter	3,2
Utvändig längd (E)	meter	addera 0,12 m till invändig läng
Invändig höjd	meter	2,3
Dörr öppning B x H	mm	1492 x 2000

ELEKTRISKA DATA

Märkspänning	380 – 480 V, 50 Hz, 3-faser	
Vid 400 V/50 Hz:		
Nätavsäkring	A	63
2- motormaskineri	kW	2 x 11
Startström (säkring 63 A)	A~	54
Effektförbrukning (63 A)	kVA~	39

Kabelstyrningssystem Kabeltunna (≤ 100 m.)

Data vid andra spänningar vid förfrågan

VIKTER

Basenhet vikt	kg.	2800
Mastsektion med 1 kuggstång	kg	115
Mastsektion med 2 kuggstänger	kg	135
Mastsektion längd	mm	1508

TRANSPORTMÅTT

Bas enhet

Längd (F):	m	addera 0,50m till utv. längd (E)
Bredd (G):	m	2,55
Högsta transporthöjd:	m	3,10

